

TC RU E-RU.MT02.00131.P5

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все или 4 x 2 / задние (для мод. 236021)
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная или классическая, капотная
Расположение двигателя	переднее продольное

Для модификаций:	23602, 23608	23602?	2360?-0?	2363?	2363?1	1846, 1846-0?
Исполнение загрузочного пространства	грузовая платформа с тремя откидными бортами, с тентом		фургон	металлическая грузовая платформа с откидным задним бортом	грузовой отсек с распашной задней дверью	кузов-фургон с задним откидным бортом и крышкой
Назначение	продовольственный фургон (для мод. 2360?-02); транспортировка наряда со служебными собаками: - полиции МВД (для мод. 1846, 1846-01); - ФСИН (для мод. 1846-02, 1846-03); - МЧС (для мод. 1846-04, 1846-05); - ЧОП (для мод. 1846-08, 1846-09)					
Кабина	двухдверная, двухместная или трехместная (для мод. 236021)			четыrehдверная, пятиместная		
Габаритные размеры, мм						
– длина	5335	5940	5390	5125	4750...4785	5125
– ширина	1990	1990	1940	1915	1900	1915
– высота	2260	2550	2405	1915... 2005	1910...2005	2204
База, мм	3000	3500		3000	2760	3000
Колея передних / задних колес, мм	1600 / 1600			1600...1610/1600...1610		

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	Максимальная масса прицепа, кг	
			на первую ось	на вторую ось		прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
23602	2050	2775	1090	1685	буксировка прицепа не предусмотрена		
23608	2100	2825	1130	1695			
23602-01	2185	2775	1145	1630			
23608-01	2235	2825	1195	1630			
23602-02	2275	2775	1132	1643			
23608-02	2325	2825	1182	1643			
236021	1990	3500	1230	2270			
236022	2065	3500	1230	2270			
23632	2135	2860	1230	1630			
23638	2215	2940	1285	1655			
1846	2235	2860	1230	1630			
1846-01	2315	2940	1285	1655			
1846-02	2215	2860	1230	1630			
1846-03	2295	2940	1285	1655			
1846-04	2235	2860	1230	1630			
1846-05	2315	2940	1285	1655			

Приложение № 1

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	Максимальная масса прицепа, кг	
			на первую ось	на вторую ось		прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
1846-08	2215	2860	1230	1630	буксировка прицепа не предусмотрена		
1846-09	2295	2940	1285	1655	буксировка прицепа не предусмотрена		
236321	2125	2670	1114	1556	4170	750	1500
236381	2165	2710	1157	1553	4210		
Для модификаций:			1846, 1846-02, 1846-04, 1846-08, 236?2, 23602?, 23602-0?			236321	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) – количество и расположение цилиндров – рабочий объем цилиндров, см ³ – степень сжатия – максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 – максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)			ЗМЗ-40906, четырехтактный, с искровым зажиганием 4, рядное 2693 9.1 99.0 (4600) 217.0 (3900)				
Топливо			бензин с октановым числом не менее 92				
Система питания (тип) Блок управления (маркировка) Форсунки (тип, маркировка) Воздушный фильтр (тип, маркировка) Глушитель шума впуска (маркировка)			распределенный впрыск топлива с электронным управлением Bosch, ME 17.9.71 0 261 S11 523 Bosch, EV-14EL 0 280 158 237 УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом 3163-1109192, 3163-1109192-01				
Система зажигания (тип) Катушка (модуль) зажигания (маркировка) Свечи (маркировка)			микропроцессорная Bosch, ZS-K-1x1 0 221 504 027 (4 шт.); Beru, BWBSK-4075 (40904.3705000-01, 4 шт.); СОАТЭ, 407.3705000 (4 шт.) BRISK, DR17YC/A				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка)			два глушителя; один нейтрализатор отработавших газов Экомаш-КН, ЭМ.063.1206010-45; МобилГазСервис, МГС.1206019-40				
Глушители (маркировка) – 1 ступень – 2 ступень			АвтоПромЭко, 2360-1201010-50, 236000-1201010-60, 236000-1201010-70, 236000-1201010-80; Баксан-Автозапчасть, 2360-1201010-51, 236000-1201010-61, 236000-1201010-71, 236000-1201010-81 АвтоПромЭко, 2360-1202008-50, 236000-1202008-60, 236000-1202008-70, 236000-1202008-80; Баксан-Автозапчасть, 2360-1202008-51, 236000-1202008-61, 236000-1202008-71, 236000-1202008-81		АвтоПромЭко, 3163-1201010-50, 316300-1201010-60; Баксан-Автозапчасть, 3163-1201010-51, 316300-1201010-61 АвтоПромЭко, 3163-1202008-50, 316300-1202008-60; Баксан-Автозапчасть, 3163-1202008-51, 316300-1202008-61		

Приложение № 1

Для модификаций:	1846-01, 1846-03, 1846-05, 1846-09, 236?8, 23608-0?	236381
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЗМЗ-51432, четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2235	
– степень сжатия	19	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	83.5 (3500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	270 (1300...2800)	
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC16C39 0 281 018 675	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP1H 0 445 010 330	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445 110 502	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell-Garrett, WGT, GT1549S; F-Diesel Power Co., Ltd, WGT, HP48X3501; Турботехника, WGT, ТКР50.04.07	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом	
Глушитель шума впуска (маркировка)	3163-1109192, 3163-1109192-01	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; один нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	Экомаш-КН, ЭМ.038.1206010-42; МобилГазСервис, МГС.1206017	
Глушители (маркировка)	АвтоПромЭко, 23608-1201008, 236080-1201008-10, 236080-1201008-20, 236080-1201008-30; Баксан-Автозапчасть, 23608-1201008-01, 236080-1201008-11, 236080-1201008-21, 236080-1201008-31	АвтоПромЭко, 31638-1201008, 316380-1201008-20; Баксан-Автозапчасть, 31638-1201008-01, 316380-1201008-21

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЗМЗ или LUK, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

Dymos (Hyundai Dymos), TO32S5, с ручным управлением

– число передач и передаточные числа

вперед - 5, назад - 1

I - 4.155

II - 2.265

III - 1.428

IV - 1.000

V - 0.880

3.X. - 3.827

Приложение № 1

Для модификаций:	2360?, 2360?-0?, 236022	1846, 1846-0?, 2363...	236021
Раздаточная коробка (тип)	УАЗ, 31631-1800020	Hyundai Dymos, 31638-1800020	—
– число передач и передаточные числа	с отключением привода переднего моста		
	2		
высшее -	1.00		
низшее -	1.94	2.542	
Главная передача (тип)	ГАЗ, одинарная, коническая		
– передаточное число	4.625		

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

YUBEI Steering System (XINXIANG), с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип)

“винт-шариковая гайка-рейка-сектор”

Для модификаций:	для всех модификаций	1846, 1846-0?, 2363?, 2360?, 2360?-0?
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, без АБС
Запасная (описание)	с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес- дисковые, задних колес- барабанные	
Стояночная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы трансмиссионный тормоз барабанного типа или привод к тормозным механизмам задних колес (для автомобилей с раздаточной коробкой Hyundai Dymos)	

Для модификаций:	1846, 1846-0?, 2363?	2363?1	2360?, 2360?-0?	23602?
Шины				
– обозначение размера	225/75 R16, 235/70 R16, 245/70 R16			225/75 R16C
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	104 (минимальный)			117 (минимальный)
– обозначение категории скорости	Q (минимальная)	R (минимальная)	P (минимальная)	N (минимальная)

Приложение № 1**Оборудование транспортного средства**

для мод. 1846, 1846-01, 1846-04, 1846-05: противотуманные фары, специальный предупреждающий огонь с наружным громкоговорящим устройством или сиреной, отсек для служебных собак с освещением, остеклением и вентиляцией;

для мод. 1846-02, 1846-03, 1846-08, 1846-09: противотуманные фары, отсек для служебных собак с освещением, остеклением и вентиляцией;

для мод. 1846, 1846-02, 1846-04, 1846-08 - по заказу: кондиционер, испарительный кондиционер отсека для служебных собак, поворотная фара, предпусковой подогреватель, система электронного контроля устойчивости, климат-контроль, штыревая антенна, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ограничитель скорости, круиз-контроль, другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика;

для мод. 1846-01, 1846-03, 1846-05, 1846-09 - по заказу: кондиционер, испарительный кондиционер отсека для служебных собак, поворотная фара, предпусковой подогреватель, штыревая антенна, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика;

для мод. 2360... - по заказу: кондиционер, предпусковой подогреватель, штыревая антенна, подушка безопасности водителя, другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика;

для мод. 23638 - по заказу: кондиционер, предпусковой подогреватель, штыревая антенна, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика;

для мод. 236381 - по заказу: кондиционер, предпусковой подогреватель, багажные дуги, сигнализация аварийного сближения при парковке, штыревая антенна, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика;

для мод. 23632 - по заказу: кондиционер, предпусковой подогреватель, система электронного контроля устойчивости, климат-контроль, штыревая антенна, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ограничитель скорости, круиз-контроль, другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика;

для мод. 236321 - по заказу: кондиционер, предпусковой подогреватель, система электронного контроля устойчивости, багажные дуги, сигнализация аварийного сближения при парковке, климат-контроль, штыревая антенна, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ограничитель скорости, круиз-контроль, другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика.

Руководитель органа по сертификации.....
подпись**Б.В. Кисуленко**.....
инициалы, фамилия