

TC RU E-RU.MT02.00131.P6

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| | |
|---|--|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 4 / все или 4 x 2 / задние (для мод. 236021) |
| Схема компоновки транспортного средства | полноприводная или классическая, капотная |
| Расположение двигателя | переднее продольное |

| Для модификаций: | 23602, 23608 | 23602? | 2360?-0? | 2363? | 2363?1 | 1846, 1846-0? |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|---|--|---|
| Исполнение загрузочного пространства | грузовая платформа с тремя откидными бортами, с тентом | | фургон | металлическая грузовая платформа с откидным задним бортом | грузовой отсек с распашной задней дверью | кузов-фургон с задним откидным бортом и крышкой |
| Назначение | продовольственный фургон (для мод. 2360?-02); транспортировка наряда со служебными собаками: - полиции МВД (для мод. 1846, 1846-01); - ФСИН (для мод. 1846-02, 1846-03); - МЧС (для мод. 1846-04, 1846-05); - ЧОП (для мод. 1846-08, 1846-09) | | | | | |
| Кабина | двухдверная, двухместная или трехместная (для мод. 236021) | | | четыrehдверная, пятиместная | | |
| Габаритные размеры, мм | | | | | | |
| — длина | 5320...5335 | 5940...5990 | 5375...5390 | 5125 | 4750...4785 | 5125 |
| — ширина | 1990 | 1990...2180 | 1940 | 1915 | 1900 | 1915 |
| — высота | 2260 | 2550...2790 | 2405 | 1915... 2005 | 1910...2005 | 2204 |
| База, мм | 3000 | 3500 | | 3000 | 2760 | 3000 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1600 / 1600 | | | 1600...1610/1600...1610 | | |

| Модификация | Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | | Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг | Максимальная масса прицепа, кг | |
|-----------------|--|---|---|---------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | на первую ось | на вторую ось | | прицеп без тормозной системы | прицеп с тормозной системой |
| 23602 | 2050 | 2775 | 1090 | 1685 | буксировка прицепа не предусмотрена | | |
| 23608 | 2100 | 2825 | 1130 | 1695 | | | |
| 23602-01 | 2185 | 2775 | 1145 | 1630 | | | |
| 23608-01 | 2235 | 2825 | 1195 | 1630 | | | |
| 23602-02 | 2275 | 2775 | 1132 | 1643 | | | |
| 23608-02 | 2325 | 2825 | 1182 | 1643 | | | |
| 236021 | 1990...2025 | 3500 | 1230 | 2270 | | | |
| 236022 | 2065...2100 | 3500 | 1230 | 2270 | | | |
| 23632 | 2135 | 2860 | 1230 | 1630 | | | |
| 23638 | 2215 | 2940 | 1285 | 1655 | | | |
| 1846 | 2235 | 2860 | 1230 | 1630 | | | |
| 1846-01 | 2315 | 2940 | 1285 | 1655 | | | |
| 1846-02 | 2215 | 2860 | 1230 | 1630 | | | |
| 1846-03 | 2295 | 2940 | 1285 | 1655 | | | |
| 1846-04 | 2235 | 2860 | 1230 | 1630 | | | |
| 1846-05 | 2315 | 2940 | 1285 | 1655 | | | |

Приложение № 1

| Модификация | Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | | Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг | Максимальная масса прицепа, кг | |
|--|--|--|---|---|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | на первую ось | на вторую ось | | прицеп без тормозной системы | прицеп с тормозной системой |
| 1846-08 | 2215 | 2860 | 1230 | 1630 | буксировка прицепа не предусмотрена | | |
| 1846-09 | 2295 | 2940 | 1285 | 1655 | буксировка прицепа не предусмотрена | | |
| 236321 | 2125 | 2670 | 1114 | 1556 | 4170 | 750 | 1500 |
| 236381 | 2165 | 2710 | 1157 | 1553 | 4210 | 750 | 1500 |
| Для модификаций: | | 1846, 1846-02, 1846-04, 1846-08, 23602, 23602-01, 23602-02, 23632 | 236021, 236022 | | 236321 | | |
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) | | ЗМЗ-40906, четырехтактный, с искровым зажиганием | | | | | |
| – количество и расположение цилиндров | | 4, рядное | | | | | |
| – рабочий объем цилиндров, см ³ | | 2693 | | | | | |
| – степень сжатия | | 9.1 | | | | | |
| – максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 | | 99.0 (4600) | | | | | |
| – максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) | | 217.0 (3900) | | | | | |
| Топливо | | бензин с октановым числом не менее 92 | | | | | |
| Система питания (тип) | | распределенный впрыск топлива с электронным управлением | | | | | |
| Блок управления (маркировка) | | Bosch, ME 17.9.71 0 261 S11 523 | | | | | |
| Форсунки (тип, маркировка) | | Bosch, EV-14EL 0 280 158 237 | | | | | |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | | УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом | | | | | |
| Глушители шума впуска (маркировка) | | 3163-1109192, 3163-1109192-01 | | | | | |
| Система зажигания (тип) | | микропроцессорная | | | | | |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка) | | Bosch, ZS-K-1x1 0 221 504 027 (4 шт.); Веру, BWBSK-4075 (40904.3705000-01, 4 шт.); СОАТЭ, 407.3705000 (4 шт.) | | | | | |
| Свечи (маркировка) | | BRISK, DR17YC/A | | | | | |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | | два глушителя; один нейтрализатор отработавших газов | | | | | |
| Нейтрализаторы (маркировка) | | Экомаш-КН, ЭМ.063.1206010-45; МобилГазСервис, МГС.1206019-40 | | | | | |
| Глушители (маркировка) | | | | | | | |
| – 1 степень | | АвтоПромЭко, 2360-1201010-50, 236000-1201010-60, 236000-1201010-70, 236000-1201010-80; Баксан-Автозапчасть, 2360-1201010-51, 236000-1201010-61, 236000-1201010-71, 236000-1201010-81 | АвтоПромЭко, 236000-1201010-70, Баксан-Автозапчасть, 236000-1201010-71 | АвтоПромЭко, 3163-1201010-50, 316300-1201010-60 Баксан-Автозапчасть, 3163-1201010-51, 316300-1201010-61 | | | |

Приложение № 1

| Для модификаций: | 1846, 1846-02, 1846-04, 1846-08, 23602, 23602-01, 23602-02, 23632 | 236021, 236022 | 236321 |
|---------------------------------------|---|--|--|
| Глушители (маркировка) – 2 степень | АвтоПромЭко, 2360-1202008-50, 236000-1202008-60, 236000-1202008-70, 236000-1202008-80; Баксан-Автозапчасть, 2360-1202008-51, 236000-1202008-61, 236000-1202008-71, 236000-1202008-81 | АвтоПромЭко, 236000-1202008-70 Баксан-Автозапчасть, 236000-1202008-71 | АвтоПромЭко, 3163-1202008-50, 316300-1202008-60 Баксан-Автозапчасть, 3163-1202008-51, 316300-1202008-61 |

| Для модификаций: | 1846-01, 1846-03, 1846-05, 1846-09, 23608, 23608-0?, 23638 | 236381 |
|--|--|--|
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) – количество и расположение цилиндров – рабочий объем цилиндров, см ³ – степень сжатия – максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 – максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо | ЗМЗ-51432, четырехтактный дизель 4, рядное 2235 19 83.5 (3500) 270 (1300...2800) дизельное | |
| Система питания (тип) Блок управления (маркировка) ТНВД (тип, маркировка) Форсунки (тип, маркировка) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | непосредственный впрыск топлива Bosch, EDC16C39 0 281 018 675 Bosch, CP1H 0 445 010 330 Bosch, 0 445 110 502 Honeywell-Garrett, WGT, GT1549S; F-Diesel Power Co., Ltd, WGT, HP48X3501; Турботехника, WGT, ТКР50.04.07 | |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) Глушитель шума впуска (маркировка) | УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом 3163-1109192, 3163-1109192-01 | |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка) | один глушитель; один нейтрализатор отработавших газов Экомаш-КН, ЭМ.038.1206010-42; МобилГазСервис, МГС.1206017 | |
| Глушители (маркировка) | АвтоПромЭко, 23608-1201008, 236080-1201008-10, 236080-1201008-20, 236080-1201008-30; Баксан-Автозапчасть, 23608-1201008-01, 236080-1201008-11, 236080-1201008-21, 236080-1201008-31 | АвтоПромЭко, 31638-1201008, 316380-1201008-20; Баксан-Автозапчасть, 31638-1201008-01, 316380-1201008-21 |

Приложение № 1

| | |
|--------------------------------------|---|
| Трансмиссия | механическая |
| Сцепление (марка, тип) | ЗМЗ или LUK, сухое, однодисковое |
| Коробка передач (марка, тип) | Dymos (Hyundai Dymos), TO32S5, с ручным управлением |
| – число передач и передаточные числа | вперед - 5, назад - 1 |
| I - | 4.155 |
| II - | 2.265 |
| III - | 1.428 |
| IV - | 1.000 |
| V - | 0.880 |
| З.Х. - | 3.827 |

| Для модификаций: | 2360?, 2360?-0?, 236022 | 1846, 1846-0?, 2363... | 236021 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------|
| Раздаточная коробка (тип) | УАЗ, 31631-1800020 | Hyundai Dymos, 31638-1800020 | — |
| – число передач и передаточные числа | с отключением привода переднего моста | | |
| | 2 | | |
| высшее - | 1.00 | | |
| низшее - | 1.94 | 2.542 | |
| Главная передача (тип) | ГАЗ, одинарная, коническая | | |
| – передаточное число | 4.625 | | |

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

YUBEI Steering System (XINXIANG), с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип)

“винт-шариковая гайка-рейка-сектор”

| Для модификаций: | все | 1846, 1846-0?, 2363?, 2360?, 2360?-0? |
|--------------------------|---|---|
| Тормозные системы | | |
| Рабочая (описание) | гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС | гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, без АБС |
| Запасная (описание) | с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес- дисковые, задних колес- барабанные | |
| Стояночная (описание) | каждый контур рабочей тормозной системы | |
| | трансмиссионный тормоз барабанного типа или привод к тормозным механизмам задних колес (для автомобилей с раздаточной коробкой Hyundai Dymos) | |

Приложение № 1

| Для модификаций: | 1846, 1846-0?, 2363? | 2363?1 | 2360?, 2360?-0? | 23602? |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Шины | 225/75 R16, 235/70 R16, 245/70 R16 104 (минимальный) | | | 225/75 R16C 117 (минимальный) |
| – обозначение размера | | | | |
| – индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | | | | |
| – обозначение категории скорости | Q (минимальная) | R (минимальная) | P (минимальная) | N (минимальная) |

Оборудование транспортного средства

для мод. 1846, 1846-01, 1846-04, 1846-05: противотуманные фары, специальный предупреждающий огонь с наружным громкоговорящим устройством или сиреной, отсек для служебных собак с освещением, остеклением и вентиляцией и с испарительным кондиционером для мод. 1846, 1846-01;

для мод. 1846-02, 1846-03, 1846-08, 1846-09: противотуманные фары, отсек для служебных собак с освещением, остеклением и вентиляцией;

по заказу:

для мод. 1846, 1846-01- кондиционер, поворотная фара, предпусковой подогреватель, система электронного контроля устойчивости, климат-контроль, штывревая антенна, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ограничитель скорости, круиз-контроль, другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика;

для мод. 1846-02, 1846-03, 1846-04, 1846-05, 1846-08, 1846-09 - кондиционер, испарительный кондиционер отсека для служебных собак, поворотная фара, предпусковой подогреватель, система электронного контроля устойчивости, климат-контроль, штывревая антенна, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ограничитель скорости, круиз-контроль, другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика;

для мод. 2360?, 2360?-0?, 236021, 236022 - кондиционер, предпусковой подогреватель, штывревая антенна, подушка безопасности водителя, другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика;

для мод. 23638 - кондиционер, предпусковой подогреватель, штывревая антенна, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика;

для мод. 236381 - кондиционер, предпусковой подогреватель, багажные дуги, сигнализация аварийного сближения при парковке, штывревая антенна, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика;

для мод. 23632 - кондиционер, предпусковой подогреватель, система электронного контроля устойчивости, климат-контроль, штывревая антенна, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ограничитель скорости, круиз-контроль, другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика;

для мод. 236321 - кондиционер, предпусковой подогреватель, система электронного контроля устойчивости, багажные дуги, сигнализация аварийного сближения при парковке, климат-контроль, штывревая антенна, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ограничитель скорости, круиз-контроль, другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика;

для мод. 236021, 236022 - кондиционер, предпусковой подогреватель, штывревая антенна, подушка безопасности водителя, противотуманные фары, контурные огни, другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

А.И. Щепкин

.....
инициалы, фамилия